

## Vodorovné konštrukcie

### Keramický preklad ATLAS

Keramický preklad ATLAS 9 sa používa ako preklad nad okennými a dvernými otvormi. Sám o sebe je nenosný, nosným sa stáva v spojení s tlakovou zónou, ktorá môže byť betónová alebo vymurovaná. Keramický preklad ATLAS 9 sa skladá z keramickej tvarovky, betonárskej tyčovej výstuže a betónu. Rozmery keramického prekladu ATLAS 9 sú nasledovné. Šírka 90 mm, výška 65 mm, dĺžka od 1000 mm do 3000 mm. Dĺžkový modul je 250 mm.

Keramický preklad ATLAS 11,5 sa používa ako preklad nad okennými a dvernými otvormi. Sám o sebe je nenosný, nosným sa stáva v spojení s tlakovou zónou, ktorá môže byť betónová alebo vymurovaná. Keramický preklad ATLAS 11,5 sa skladá z keramickej tvarovky, betonárskej tyčovej výstuže a betónu. Rozmery keramického prekladu ATLAS 11,5 sú nasledovné. Šírka 115 mm, výška 69 mm, dĺžka od 1000 mm do 3000 mm. Dĺžkový modul je 250 mm.

Keramický preklad ATLAS 14 sa používa ako preklad nad okennými a dvernými otvormi. Sám o sebe je nenosný, nosným sa stáva v spojení s tlakovou zónou, ktorá môže byť betónová alebo vymurovaná. Keramický preklad ATLAS 14 sa skladá z keramickej tvarovky, betonárskej tyčovej výstuže a betónu. Rozmery keramického prekladu ATLAS 14 sú nasledovné. Šírka 140 mm, výška 66 mm, dĺžka od 1000 mm do 3000 mm. Dĺžkový modul je 250 mm.

Keramický preklad ATLAS 23,8 sa používa ako preklad nad okennými a dvernými otvormi. Je to nosný preklad. Keramický preklad ATLAS 23,8 sa skladá z keramickej tvarovky, jednostrannej výstuže a betónu. Rozmery keramického prekladu ATLAS 23,8 sú nasledovné. Šírka 70 mm, výška 238 mm, dĺžka od 1000 mm do 3500 mm. Dĺžkový modul je 250 mm.

### Stropný systém BRITTERM

Stropný systém BRITTERM sa skladá z keramických stropných nosníkov BRITTERM a keramických stropných vložiek MIAKO.

Keramické stropné nosníky BRITTERM sa vyrábajú v nasledovných rozmeroch. Šírka 150 mm, výška 188 mm a dĺžka od 1250 mm do 8250 mm. Dĺžkový modul je 250 mm.

Keramický stropný nosník BRITTERM je zhotovený z keramických nosníkových tvaroviek DELTA, priestorovej priehradovej výstuže a betónu.

Osová vzdialenosť keramických stropných nosníkov BRITTERM je 450 mm, 600 mm a 750 mm.

Pre Stropný systém BRITTERM máme tri základné typy keramických stropných vložiek MIAKO a jeden doplnkový typ keramickej stropnej vložky MIAKO.

#### Medzi základné typy keramických stropných vložiek MIAKO patria:

Keramická stropná vložka MIAKO 18/45 má dĺžku 250 mm, šírku 360 mm, výšku 180 mm,

Keramická stropná vložka MIAKO 18/60 má dĺžku 250 mm, šírku 510 mm, výšku 180 mm,

Keramická stropná vložka MIAKO 23/45 má dĺžku 250 mm, šírku 360 mm, výšku 230 mm.

#### Medzi doplnkový typ keramickej stropnej vložky MIAKO patrí:

keramická stropná vložka MIAKO 10/45 má dĺžku 250 mm, šírku 360 mm, výšku 100 mm.