


BRITTERM 25

Tehla BRITTERM 25 patrí medzi klasické nebrúsené tehly. Je určená na obvodové nosné murivo (nebytové budovy, garáže a podobne) a nosné priečky o hrúbke 250mm bez zvislej škáry. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12mm).

Výhody:


- cenovo výhodné riešenie jednoduchých stavieb,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).



Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 25
Rozmery š x d x v (mm)	250 x 375 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	18 kg
Spotreba ks/m ²	10,6 ks
Spotreba ks/m ³	42,7 ks
Spotreba murovacej malty	15/m ²
Počet na palete	60 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	10 alebo 12N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	48dB
Objemová hmotnosť prvku	811 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf



Ipeľské tehelne a.s.,
M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,
e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 474 323 710

www.britterm.sk