

BRITTERM 30/2 TERMO Brúsená

Tehla BRITTERM 30/2 TERMO brúsená patrí do skupiny tehál rady TERMO, ktoré sú vytvorené unikátnym spojením pálenej tehly a minerálnej vlny. Primárne je určená na murovanie prvého radu muriva ako doplnková tvarovka pri murovaní ostení na viacvrstvé obvodové nosné murivo o hrúbke 300 mm bez zvislej škáry, má výbornou difúziu vodných pár a zároveň vysokou akumuláciu schopnosťou. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM.

Výhody:

- tepelná izolácia muriva od základovej dosky,
- pevná fasáda odolná mechanickým vplyvom,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriepustnosť).




Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 30/2 TERMO brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	300 x 125 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	9,5 kg
Spotreba ks/m ²	-ks
Spotreba ks/m ³	-ks
Počet na palete	128 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	8N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	1021 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf



Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk