


BRITTERM 38/2 Brúsená

Tehla BRITTERM 38/2 brúsená je určená ako doplnková tvarovka pri murovaní ostení na obvodové nosné murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (pena) BRITTERM.

Výhody:

- obvodové múry so zateplením, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- možnosť vytvorenia veľmi vysokého tepelného odporu,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).




Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 38/2 brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	380 x 125 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	12,5 kg
Spotreba ks/m ²	-ks
Spotreba ks/m ³	-ks
Počet na palete	96 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	12N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	1057 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf



e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

www.britterm.sk